

# GEWÄHRLEISTUNGS-URKUNDE



## isophob® - Sperre

In die Wände des umseitig bezeichneten Gebäudes wurde durch den bestätigenden Isophob®- Partner eine Isophob®-Sperre gegen kapillar eindringende Feuchtigkeit eingebaut. Die Größe und Lage der Isophob®- Sperre ist im „ Definitionsfeld“ auf der Rückseite dieser Urkunde exakt beschrieben.

Für die fachgerechte Ausführung der Isophob®-Sperre, gemäß den Verarbeitungsrichtlinien übernimmt der unterzeichnende Isophob®-Partner eine Gewährleistung, auf der sachlichen Grundlage der VOB und der unten geregelten Besonderheiten, für die Dauer der folgenden

**20 Jahre.**

Die Laufzeit der Gewährleistung wird ab dem umseitigen Datum der Arbeitsausführung gerechnet; jegliche Gewährleistung auf unsere Arbeiten tritt jedoch erst am Tage der restlosen Bezahlung unserer Forderungen aus dieser Arbeitsausführung inkraft.

Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf der Verhinderung des kapillaren Wassertransportes in nachträglich nicht veränderten Wänden durch die Isophob®-Sperre hindurch, und die Behebung etwa feststellbarer Mängel. Die Übernahme von Neben- oder Folgekosten durch uns gilt als vertraglich vereinbart ausgeschlossen. Wandfeuchtungen durch nachträglich entstandene mechanische Schäden wie Setzrisse, Verletzungen der vertikalen Außenabdichtung (außer bei Flächensperrungen), Fugen oder sonstige Baustoffbrüche, sowie von innen stammende Wasserbeeinflussungen z.B. durch undichte wasserführende Rohrleitungen, Kondensatbildung an kalten, nicht isolierten Wasserleitungen und sonstigen Wärmebrücken, sowie alle anderen in diesen Ursachenbereich fallenden Einflüsse und Wirkungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Nachträgliche Maßnahmen, die geeignet sind, die Isophob®- Wirkung nachteilig zu verändern oder zu beeinflussen wie z.B. die Injektion von Fremdmitteln durch nichtautorisierte Fremdfirmen oder Abdeckung der mit Isophob behandelten Wandbereiche mit Anstrichen und sonstigen Mitteln, die die Wasserdampf-Diffusion behindern, führen mit dem Tage der Ausführung dieser Arbeiten zum Erlöschen der Gewährleistung.

Ort und Datum der Isophob®- Arbeitsausführung

Ihr Isophob®- Partner

### Hersteller-Garantie

Als Hersteller des hydrophobierenden Imprägniermittels Isophob® übernehmen für die Wirksamkeit der Hydrophobierwirkung eine Garantie von 20 Jahren. Sollte trotz sorgfältiger Ausgangs- und Produktionskontrolle Ware ausgeliefert werden, die ihre hydrophobierende Wirkung in Mauerwerk und Beton innerhalb der Garantiezeit verliert, verpflichten wir uns zur kostenlosen Ersatzlieferung einer für die obigen Arbeiten notwendigen Isophob-Menge. Neben- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen.

Diese Garantie ist darauf beschränkt, daß wir berechtigte Funktions-Mängel an der Isophob®-Wirkung beheben oder durch beauftragte Isophob®-Partner beheben lassen. Die Kostenübernahme für Arbeiten von durch uns nicht autorisierten Fremdfirmen ist ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Garantieerklärung ist nur wirksam, wenn diese Gewährleistungsurkunde von dem Isophob®-Fachbetrieb, der die Isophob®-Arbeiten ausgeführt hat, rechtsgültig unterschrieben, sowie die obige Gewährleistung wirksam geworden ist.

Oer-Erkenschwick, im Juni 2010



**HYDRO CHEMIE INT GmbH**  
Karlstr. 13, 45739 Oer - Erkenschwick  
Tel: +49(0)2368 905060 internet: [www.isophob.de](http://www.isophob.de)  
Fax: +49(0)2368 905076 e-mail: [info@isophob.de](mailto:info@isophob.de)

Mit der Ausstellung dieser Urkunde bescheinigen wir, als vertraglich autorisierter Isophob®- Fachbetrieb, nachstehende Isophob®- Sperre entsprechend den Richtlinien des Herstellers erstellt zu haben und bestätigen die umseitige Gewährleistungserklärung

Anschrift des Gebäudeeigentümers	Adresse des bearbeiteten Objektes

Das Ausführungs- bzw. Fertigstellungsdatum der Isophob®-Arbeiten ist der .....

Das zur Verwendung gekommene Isophob®-Material trägt die Chargen Nr.: .....

Definitionsfeld, Grundriß mit Arbeitsmarkierung	Isocondukten-Werte bei Ausführung				
	Meß - Stelle	1	2	3	4
	1/1				
	3/4				
	1/2				
	1/4				
	Bodenniveau				
	Innenwand				
	1/2 Höhe				
	Bodenniveau				

Sperren - Massen .....lfm / m<sup>2</sup>      Art des Mauererks:.....

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> Gebäude unterkellert       | <input type="radio"/> Sperren - Niveau unterhalb Erdreich |
| <input type="radio"/> Gebäude nicht unterkellert | <input type="radio"/> Sperren - Niveau oberhalb Erdreich  |

Am Objekt wurden außerdem folgende Isophob® -Arbeiten ausgeführt:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> andere Isophob®-Sperren, Datum ..... | <input type="radio"/> Isophob®- Balkon, Datum.....  |
| <input type="radio"/> Isophob®- DW - Sperre, Datum .....   | <input type="radio"/> Isophob®-Terrasse, Datum..... |
| <input type="radio"/> Isophob®- Fassade, Datum .....       | <input type="radio"/> sonstige Abeiten, Datum.....  |

.....

.....

.....

Für die Richtigkeit obiger Angaben und eine sorgfältige Arbeitsausführung zeichnet:

....., den .....

Stempel Isophob®- Fachbetrieb

Unterschrift